

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monitor bezpieczników, FuPacT INF, 380VAC do 690VAC 50/60Hz, NFC/DIN/BS

LV480561

! Produkt dostępny do: 31 grudzień 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wskaźnik bezpiecznika
Typ obwodu elektrycznego	Elektroniczny
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożażenie elektryczne
Opis biegunów	4P 3P

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Fupact (Fupact INF) rozłącznik bezpiecznikowy Fupact (FuPacT GS) rozłącznik bezpiecznikowy
Sposób montażu	Stacjonarny
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	380...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,800 cm
Długość opakowania 1	11,800 cm
Waga opakowania 1	190,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	8,366 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 months

Zalecane zamienniki