



Parametry podstawowe

Gama produktów	FuPacT
Nazwa produktu	Fupact ISFL
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Zastosowanie urządzenia	Zabezpieczenie
Funkcja sygnalizacji	Oddzielny monitor bezpiecznika

Parametry uzupełniające

Opis biegunów	1 3P przełączalny
Opis zabezpieczonych biegunów	1 3f
Typ bezpiecznika	DIN
Typ bezpiecznika	NH2
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Uchwyt podstawy bezpiecznika
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwością blokowania kłódką
Pomoc do montażu	Szyny zbiorcze
Sposób montażu	Pionowy
Miejsce montażu	Jeden nad drugim
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-21B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V AC-21B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500 V AC-21B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V AC-22B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V AC-22B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V AC-22B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500 V AC-23B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	400 A (40 °C) strata mocy na bezpieczniku: 34 W 300 A (70 °C) pionowy 320 A (65 °C) pionowy 340 A (60 °C) pionowy 360 A (55 °C) pionowy 380 A (50 °C) pionowy 400 A (45 °C) pionowy
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	400 A w 40 °C, Strata mocy na bezpieczniku: 34 W pionowy
Tryb pracy	Ciągły
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV zgodnie z IEC 947-3
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V AC 50/60 Hz 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-20
Znamionowa zdolność łączeniowa i zwarcia	Icn 100 A w 690 V Icm 250 A w 415 V Icm 250 A w 500 V Icm 250 A w 690 V Icn 120 A w 415 V Icn 120 A w 500 V
Funkcja izolacyjna	Yes
Wskazanie położenia styku	NO
Widoczna przerwa	TAK
Działanie styków	Jednoprzerwowo

Środowisko pracy

Trwałość mechaniczna	1000 cykl
Trwałość elektryczna	AC-21B: 200 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22B: 200 cykl 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23B: 200 cykl 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II płyta przednia urządzenia
Projekt	Wykonanie pionowe
Zaciski przyłączeniowe	Połączenie bezpośrednie i połączenie śrubowe
Przyłącza - zaciski	Połączenie na wkręty na odpływie/odpływowe M12 400 A Połączenie bezpośrednie po stronie zasilania 400 A 185 mm
Moment dokręcania	40 N.m
Wysokość	672 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	123 mm
Normy	EN/IEC 60947-3 IEC 60269-2-1 EN/IEC 60947-1
Certyfikaty produktu	CCC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN 50102
Stopień zanieczyszczenia	3 conforming to IEC 60947
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,533 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,6 cm

Długość dla opakowania 1	79 cm
--------------------------	-------

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------