

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Przekładniki prądowe, FuPacT ISFL250-630 150/5, klasa 1, 2,5VA

LV480883

### Parametry podstawowe

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama produktów                     | ISFL160                                                 |
| Gama produktów                     | FuPacT                                                  |
| Typ produktu lub komponentu        | Blok 1 przekładnika prądowego                           |
| Zastosowanie urządzenia            | Zasilanie                                               |
| Zgodność gamy                      | FuPacT (Fupact ISFL) ISFL 160 rozłącznik bezpiecznikowy |
| Opis biegunów                      | 3P                                                      |
| Przekładnia przekładnika prądowego | 150/5 A                                                 |
| Pobór mocy                         | 1,5 VA                                                  |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych  | Akcesoria do pomiarów               |
| Typ przekładnika prądowego                 | Klasa pomiarowa 1                   |
| Maximum safety factor                      | 5                                   |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                                |
| Normy                                      | VDE 0414<br>IEC 60044-1<br>BS 7626  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                         |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C                         |
| Wysokość                                   | 328,5 mm                            |
| Szerokość                                  | 49,5 mm                             |
| Głębokość                                  | 30 mm                               |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 7,0 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 1         | 7,5 cm    |
| Długość opakowania 1           | 38,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 472,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 40,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 60,0 cm   |
| Waga opakowania 2              | 10,206 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki