

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Compact CVS, wyłącznik 36kA , wyzwalacz TMD16A 3P

LV510330

### Parametry podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | EasyPact                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa produktu                         | EasyPact CVS                                                                                                                                                                                                                    |
| Skrócona nazwa urządzenia              | CVS100F                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu            | Wyłącznik                                                                                                                                                                                                                       |
| Zastosowanie urządzenia                | Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis biegunów                          | 3P                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba zabezpieczonych biegunów        | 3d                                                                                                                                                                                                                              |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Bez                                                                                                                                                                                                                             |
| [In] prąd znamionowy                   | 16 A w 40 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj sieci                           | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                            |
| Kategoria użytkowania                  | Kategoria A                                                                                                                                                                                                                     |
| [Icu] Breaking capacity                | 36 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>36 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>70 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Nazwa wyzwalacza                       | TM-D                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologia wyzwalacza                 | Termomagnetyczny<br><br>16 A w 40 °C                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj zabezpieczenia                  | Zabezpieczenie zwarciorowe (magnetyczne)<br>Zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)                                                                                                                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV zgodnie z EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                       |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                            |
| Symbol zdolności wyłączania                     | F                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 18 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>36 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>70 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Trwałość mechaniczna                            | 30000 cykl                                                                                                                                                                                                          |
| Trwałość elektryczna                            | 12000 cykl 415 V In zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                           |
| Typ sterowania                                  | Dźwignia                                                                                                                                                                                                            |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego          | 11,2...16 A          |
| Regulacja prądu przeciążeniowego [Ir]           | Regulowany           |
| Zakres regulacji prądu przeciążeniowego [Ir]    | 0,7...1 x In         |
| Opóźnienie zabezpieczenia przeciążeniowego [tr] | Wartość stała        |
| Zakres regulacji prądu zwarciovego [Ii]         | Stacjonarny          |
| Zakres regulacji bezzwłocznego załączania       | 190 A                |
| Wskazanie położenia styku                       | Tak                  |
| Sposób montażu                                  | Stacjonarny          |
| Podstawa montażowa                              | Płyta                |
| Przylącza górne                                 | Przednie             |
| Przylącza dolne                                 | Przednie             |
| Przylącza - zaciski                             | Połączenie na wkręty |
| Rozstaw podłączeń                               | 35 mm                |
| Kod zgodności                                   | CVS100               |
| Szerokość                                       | 105 mm               |
| Głębokość                                       | 86 mm                |
| Wysokość                                        | 161 mm               |
| Masa produktu                                   | 1,8 kg               |

### Środowisko pracy

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Normy                                      | EN 60947-2<br>IEC 60947-2 |
| Certyfikaty produktu                       | GOST<br>IEC               |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi  | Klasa ii                  |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3 zgodnie z IEC 60664-1   |
| Stopień ochrony IP                         | IP40                      |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C               |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C               |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 11,000 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 14,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 19,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 1,722 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
|---------------------|-----------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki