



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	CT
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Rodzaj styków pomocniczych	Położenie testowe
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-12: 6 A w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 8 A w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 8 A w 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 8 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 0,8 A w 125 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 24/48 V prąd stały (DC) DC-12: 0,3 A w 150 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V

Packing Units

Waga dla opakowania 1	1,018 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,090 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,420 dm
Długość dla opakowania 1	0,420 dm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------