



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	MCH
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ1

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	STANDARD
Sposób montażu	Stacjonarny
Napięcie sterujące [Uc]	200...240 V AC 50/60 Hz
Próg napięcia wyzwalającego	0.85...1.1 Un
Pobór mocy w VA	180 VA
Zabezpieczenie przetężeniowe	2...3 x In 0,1 s
Maximum charging time	3 s
Maksymalna częstotliwość robocza	<= 3 cykli na minutę
Provided contact	Limit switch contact w 240 V 10 A

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	834 g
Wysokość dla opakowania 1	6,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	18 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------