



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Nazwa rozłącznika izolacyjnego	Masterpact MTZ2 40 HA
Opis biegunów	3P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Przycisk
Sposób montażu	Stacjonarny
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-3
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	4000 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 690 V
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV conforming to EN/IEC 60947-3
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	66 kA w czasie 1 s zgodnie z EN/IEC 60947-3 55 kA w czasie 3 s zgodnie z EN/IEC 60947-3
Znamionowy prąd załączalny zwarcioy [Icm]	145 kA wartość szczytowa 220...690 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
Kategoria użytkowania	AC-23A AC-3
Zdolność wyłączania	66 kA Icu w 220...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny	66 kA w 220...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
Performance level	HA
Funkcja izolacyjna	Yes conforming to EN/IEC 60947-3
Wskazanie położenia styku	Tak

Widoczna przerwa	NIE
Twałość mechaniczna	20000 cycles with periodic preventive maintenance conforming to EN/IEC 60947-3
Trwałość elektryczna	AC-23A: 5000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-3 AC-23A: 2500 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-3
Rozstaw połączeń	150 mm
Wysokość	352 mm
Szerokość	422 mm
Głębokość	300 mm

Środowisko pracy

Masa produktu	50 kg
Normy	EN/IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	IECEE CB Scheme
Stopień ochrony IP	IP30
Stopień zanieczyszczenia	3 conforming to EN/IEC 60947-4-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	47,27 kg
Wysokość dla opakowania 1	29,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	30,5 cm
Długość dla opakowania 1	37,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------