




Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka otwierająca

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	STANDARD
[Un] voltage power supply	24...30 V DC 24 V AC 50/60 Hz
Próg napięcia wyzwalającego	0,7...1,1 Un podczas otwierania
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Wydłużać
Maximum response time	60 ms podczas otwierania dla Masterpact MTZ2 60 ms podczas otwierania dla Masterpact MTZ3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,166 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,1 cm
Długość dla opakowania 1	8,3 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------