



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	VPS
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie
Zastosowanie urządzenia	Rozdział mocy
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik
Sposób montażu	Stacjonarny
Przeznaczenie produktu	wewnątrz przedniego panela control unit
Nazwa wyzwalacza	Micrologic

Parametry uzupełniające

Kategoria przepięciowa	IV
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	600 V AC 50...60 Hz tolerancja: + 10 % - 15 %
Napięcie wyjściowe	24 V DC +/- 8 %
Pobór mocy	2,6 W 1,7 W
Ilość faz w sieci	Faza do fazy Trzy fazy
Wysokość	22 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	65 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	61 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	8,2 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	532 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	13 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	19 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,444 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------