



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu dla sieci Ethernet
Warunki użytkowania	Z akcesoriami specyficznymi
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Sposób montaż urządzenia	Embedded

Parametry uzupełniające

Brama komunikacyjna	Ethernet TCP/IP do Modbus
Typ sieci komunikacyjnej	ULP, CANopen na USB Ethernet, Ethernet TCP/IP 10/100 Mbps na RJ45
Sposób montażu	Wydłużać
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Lokalizacja na urządzeniu	Podstawa montażowa
Maximum supply current	3 A
Pobór mocy	72 W
Certyfikaty produktu	CE FCC EAC
Normy	IEC 60950 IACS E10 IEC 60947-6-2
Wysokość	51 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	52,5 mm
Masa produktu	0,075 kg
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	170 g
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,4 cm
Długość dla opakowania 1	11,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------