

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Cewka do stycznika TeSys F 480/500VAC 40/400Hz

LX1FH5002

! Produkt dostępny do: 31 grudzień 2028

! Produkt będzie wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys                                               |
| Typ produktu lub komponentu | Cewka stycznika                                     |
| Skrócona nazwa urządzenia   | LX1FH                                               |
| Zgodność gamy               | TeSys (TeSys F) LC1F stycznik                       |
| Zgodność produktu           | LC1F330<br>LC1F265                                  |
| Rodzaj napięcia sterującego | AC w 40...400 Hz                                    |
| Napięcie sterujące [Uc]     | 480...500 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz        |
| Średnie rezystancja         | 329 om rozruch w 20 °C<br>8543 om trzymanie w 20 °C |
| Czas pracy                  | 100...170 ms otwieranie<br>40...65 ms zamykanie     |
| Twałość mechaniczna         | 10 Mcykli                                           |
| Maximum operating rate      | 2400 cykl/h w <55 °C                                |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia cewki                 | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć                                                                |
| Zakres napięcia sterującego       | Zniknięcie, odcięcie: 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) |
| Pobór mocy przyciąganie w VA      | 650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)                                                                               |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 10 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)                                                                                |
| Rozpraszanie ciepła               | 8 W w 40...400 Hz                                                                                           |

### Środowisko pracy

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...55 °C |
| Masa produktu                              | 0,75 kg    |

### Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 1          | 9,0 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 10,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 19,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 826,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm   |
| Waga opakowania 2              | 10,368 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki