



Parametry podstawowe

Range of product	Multi 9
Typ produktu lub komponentu	Styk OC
Skrócona nazwa urządzenia	OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: ≤ 240 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	240...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC Multi 9 Multi 9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 C60 C60BP
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	85 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	0,03 kg
Przylączy - zaciski	Zacisk klamrowy (spód) 1 kabel (kable) 2,5 mm ² (AWG 14) - sztywny Zacisk klamrowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² (AWG 16) - sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm for bottom connection
Moment dokręcania	1 N.m bottom

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Certyfikaty produktu	CSA UR UL CCC PCT
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	38 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	512 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	108
Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,095 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------