

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PowerLogic Przekładnik prądowy DIN 400/5 kabel średnica 27 lub szynoprzewód

METSECT5MA040

Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s w 10 VA Klasa 1 w 12 VA
Prąd znamionowy [In]	400 A

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do szynoprzewodu i kabla
Przekładnia przekładnika prądowego	400/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	24 kA
Dynamiczny prąd wytrzymywany	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Zatrzaskowy Przez wkręty Izolowana śruba blokująca
Podstawa montażowa	Szyna DIN Szyna zbiorcza Płyta montażowa
Szerokość	Zewnętrzna: 56 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 80 mm
Głębokość	Frame: 43 mm Całkowity: 63 mm
Średnica	27 mm
Masa produktu	0,328 kg
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3 kV

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Klasa ochronności	Klasa B
Zewnętrzna średnica kabla	27 mm
Otwory w szynach	25.5 x 15.5 32.5 x 10.5
Uszczelnienie	Bez

Środowisko pracy

Normy	VDE 0414 IEC 61869-2
Certyfikaty produktu	EAC CE
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,2 cm
Długość opakowania 1	9,4 cm
Waga opakowania 1	322 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	11,71 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki