

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PowerLogic Analizator jakości zasilania PM5500 0,2S Ethernet Modbus IP BACnet bez LCD na DIN

METSEPM5563

Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	PowerLogic PM5000
Skrócona nazwa urządzenia	PM5563
Typ produktu lub komponentu	Analizator parametrów sieci

Parametry uzupełniające

Analiza jakości zasilania	do 63. składowej harmonicznej
Rodzaj pomiarów	Measured neutral current Calculated ground current
Zastosowanie urządzenia	Monitorowanie mocy Pomiar opłat Brama Wielostrefowy
Typ pomiaru	Prąd Napięcie Częstotliwość Współczynnik mocy Energia Moc czynna i bierna
Supply voltage	100...300 V prąd stały (DC) 90...528 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz
Częstotliwość sieci	60 Hz 50 Hz
Prąd znamionowy [In]	5 A 1 A
Type of network	1P + N 3P 3P + N
Pobór mocy w VA	16 VA w 480 V
Sygnalizacja lokalna	35 ms 120 V prąd przemienny (AC) typowy 129 ms 230 V prąd przemienny (AC) typowy 50 ms 125 V prąd stały (DC) typowy
Typ wyświetlacza	Bez wyświetlacza
Częstotliwość próbkowania	128 próbek/cykl
Prąd pomiarowy	50...10000 mA
Typ wejścia analogowego	napięcie (impedancja 5 MΩ) prąd (impedancja <= 0.3 mOhm)
Napięcie mierzone	20...400 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz pomiędzy fazą a przewodem neutralnym 20...828 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz pomiędzy fazami

Zakres pomiaru częstotliwości	45...65 Hz
Ilość wejść	4 cyfrowy
Dokładność pomiarowa	Moc pozorna +/- 0.5 % Częstotliwość +/- 0.05 % Energia czynna +/- 0.2 % Energia bierna +/- 1 % Moc czynna +/- 0.2 % Napięcie +/- 0.1 % Współczynnik mocy +/- 0.005 Prąd +/- 0.15 % Moc bierna +/- 1 %
Klasa dokładności	Klasa 0.2S energia czynna zgodnie z IEC 62053-22
Ilość wyjść	2 cyfrowy
Wyświetlana informacja	Taryfa (8)
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus RTU i ASCII w 9.6, 19.2 i 38.4 kbodów parzyste/nieparzyste lub brak - 2 przewody, izolacja 2500 V JBUS Modbus TCP/IP w 10/100 Mbit/s, izolacja 2500 V Ethernet Modbus TCP/IP szeregowy BACnet IP DNP3 over ethernet
Obsługa portu komunikacyjnego	RS485 ETHERNET
Brama komunikacyjna	Ethernet/szeregowe
Zapis danych	Rejestry konserwacji Dzienniki zdarzeń Rejestry alarmów Zapis czasu Dziennik danych Min/maks wartości chwilowych
Pojemność pamięci	1.1 MB
Usługi sieciowe	Zawiadomieni o alarmie przez e-mail Diagnostyka przez predefiniowane strony internetowe Serwer www Podgląd danych w czasie rzeczywistym
Usługa sieci Ethernet	SNMP-Traps Klient SNTP
Przylączy - zaciski	Obwód napięciowy: złączka śrubowa4 Obwód sterowania: złączka śrubowa2 Przekładnik prądowy: złączka śrubowa6 Połączenie RS485: złączka śrubowa4 Wejścia cyfrowe: złączka śrubowa8 Wyjścia cyfrowe: złączka śrubowa4 Sieć Ethernet: Złącze RJ452
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Pomoc do montażu	Szyna DIN
Normy	EN 50470-1 IEC 60529 IEC 62053-24 UL 61010-1 IEC 62053-22 IEC 61557-12 EN 50470-3 ANSI C12.20
Certyfikacja produktu	CE zgodnie z IEC 61010-1 CULus zgodnie z UL 61010-1 BTL
Szerokość	96 mm
Głębokość	72 mm
Wysokość	96 mm
Masa produktu	450 g

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznypięcioklasa A zgodnie z IEC 61000-3-2 Przewodzone zakłócenia RFpoziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6 Pole magnetyczne przy częstotliwości sieciowejpoziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-8
-----------------------------------	---

	Przewodzenie i emisja promienistaklasa B zgodnie z EN 55022 Ogranicz.zmian napięcia,wahań nap. i migotania światła w publ.sieciach zasil. nn zgodnie z IEC 61000-3-3 Wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 8 kVpoziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-2 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych zgodnie z IEC 61000-4-3 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udarpoziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-4 Badania odporności na udarypoziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-5 Test odporności na zapady napięcia i przerwy w zasilaniu zgodnie z IEC 61000-4-11
Stopień ochrony IP	Wyświetlacz: IP54 zgodnie z IEC 60529 Tylny: IP30 zgodnie z IEC 60529
Wilgotność względna	5...95 % w 50 °C nie kondensujący
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 3000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,1 cm
Szerokość opakowania 1	9,6 cm
Długość opakowania 1	9,6 cm
Waga opakowania 1	610,0 g


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



PM5563

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.

Zalecane zamienniki