

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



EasyLogic Moduł analogowy PM8k ION9k

METSEPM89M0024

Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Zastosowanie urządzenia	Opcjonalny moduł do rozbudowy
Zgodność gamy	Powerlogic (PowerLogic PM8000) Powerlogic (PowerLogic ION7400) Powerlogic (PowerLogic ION9000)

Parametry uzupełniające

Ilość wyjść	2 analogowy, 0-20 mA or 4-20 mA lub 0...10 V
Ilość wejść	4 analogowy 0...20 mA/4...20 mA 0...30 V
Szerokość	22 mm
Głębokość	90,5 mm
Wysokość	90,5 mm
Masa produktu	140 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Stopień ochrony IP	IP30 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6 cm
Szerokość opakowania 1	10 cm
Długość opakowania 1	12 cm
Waga opakowania 1	223 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki