

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## PowerLogic Moduł WE/WY - cyfrowy - 6 wejść + 2 wyjścia przekaźnikowe

METSEPM89M2600

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | PowerLogic                                                                                           |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł WE/WY                                                                                          |
| Zastosowanie urządzenia     | Opcjonalny moduł do rozbudowy                                                                        |
| Zgodność gamy               | Powerlogic (PowerLogic PM8000)<br>Powerlogic (PowerLogic ION7400)<br>Powerlogic (PowerLogic ION9000) |

### Parametry uzupełniające

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Ilość wyjść   | 2 z wyjścia przekaźnikowego C |
| Ilość wejść   | 6 cyfrowy                     |
| Szerokość     | 22 mm                         |
| Głębokość     | 90,5 mm                       |
| Wysokość      | 90,5 mm                       |
| Masa produktu | 140 g                         |

### Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C              |
| Stopień ochrony IP                         | IP30 zgodnie z IEC 60529 |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 10,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 12,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 6,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 223,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 15      |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 3,7 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 750      |
| Wysokość opakowania 3          | 95,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 194,0 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki