

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Unica, ściemniacz przyciskowo-obrotowy 40-1000VA, biel polarna

MGU5.512.18ZD

❗ Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Sposób mocowania	Śruby
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Maks. prąd ciągły	2,6 A
Całkowita liczba przewodów	3
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa - 40...1000 W 230 V AC lampa żarowa - 40...1000 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym - 40...1000 VA Silnik 230 V AC - 60...600 W
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie prądowe Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe
Oznakowanie	L+N
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm²
Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Normy	EN 60669-2-1
Certyfikaty produktu	CE Aenor
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Głębokość zagnieżdżenia	34 mm

Głębokość	54 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,1215 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Aceton Płyn do czyszczenia okien Mydło w płynie Olej napędowy Wybielacz Benzyna Alkohol

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,200 cm
Szerokość opakowania 1	9,500 cm
Długość opakowania 1	10,600 cm
Waga opakowania 1	172,900 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,984 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki