


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Unica, łącznik schodowy, piaskowy

MGU50.203.25Z

! Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2023

! Produkt będzie wycofany

### Parametry podstawowe

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Range of product               | Unica                       |
| Nazwa gamy                     | Unica (ramki standardowe)   |
| Typ produktu lub komponentu    | Łącznik                     |
| Prezentacja urządzenia         | Mechanizm z ramką montażową |
| Rodzaj technologii             | Elektromechaniczny          |
| Funkcja łącznika               | 1-biegunowy 2-żyłowy        |
| Liczba przycisków              | 1                           |
| Zastosowanie urządzenia        | Light control               |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Wewnętrzne złącze zasilania |
| Odcień kolory                  | Kość słoniowa               |

### Parametry uzupełniające

|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy                                | 10 AX                                                         |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                 | 250 V                                                         |
| Rodzaj sieci                                   | Prąd przemienny (AC)                                          |
| Częstotliwość sieci                            | 50/60 Hz                                                      |
| Trwałość elektryczna                           | 10000 cykl                                                    |
| Rezystancja izolacji                           | > 5 MΩ w 500 V                                                |
| Wytrzymałość dielektryczna                     | 2000 V                                                        |
| Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe | 200 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3                  |
| Odstęp po otwarciu                             | > 3 mm                                                        |
| Sterowanie przez                               | Klawisz                                                       |
| Liczba modułów                                 | 2 moduły                                                      |
| Przylączya - zaciski                           | Zaciski bezśrubowe                                            |
| Przekrój poprzeczy kabla                       | 0...2,5 mm² sztywny przewód<br>0...2,5 mm² elastyczny przewód |
| Materiał                                       | ASA + PC: osłona mechanizmu                                   |

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sposób mocowania                           | Długie pazurki                                            |
| Szerokość                                  | 70,9 mm                                                   |
| Wysokość                                   | 70,9 mm                                                   |
| Głębokość                                  | 34 mm                                                     |
| Głębokość zagnieżdżenia                    | 22 mm                                                     |
| Masa produktu                              | 0,0618 kg                                                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 25...35 °C                                                |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | 0...50 °C                                                 |
| Normy                                      | Dysrektywa EMC<br>Dyrektywa niskonapięciowa<br>EN 60669-1 |

Środowisko pracy

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP           | IP20                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony IK           | IK01                                                                                                                                        |
| Charakterystyka środowiskowa | Alkohol<br>Wybielacz<br>Odporność na promieniowanie UV<br>Benzyna<br>Aceton<br>Olej napędowy<br>Płyn do czyszczenia okien<br>Mydło w płynie |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 63,300 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 8,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 20,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 22,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 734,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 50        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 4,106 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Stan trwałej oferty  | Produkt Green Premium            |
| Rozporządzenie REACH | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki