



Parametry podstawowe

Range of product	Unica
Nazwa gamy	Unica Top - Unica Class
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze złą i długimi pazurkami
Funkcja łącznika	2 x 1-pole 2-way
Liczba przycisków	2
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wewnętrzne złącze zasilania
Odcień koloru	Aluminium

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Trwałość elektryczna	10000 cycles
Rezystancja izolacji	> 5 MOhm at 500 V
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Odstęp po otwarciu	> 3 mm
Sterowanie przez	Klawisz
Liczba modułów	2 moduły
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Materiał	Zamak: fixing frame
Sposób mocowania	Długie pazurki
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm

Głębokość	34 mm
Głębokość zagnieżdżenia	22 mm
Masa produktu	0,076 kg
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	25...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...50 °C
Normy	Dyrektywa niskonapięciowa Dysrektywa EMC EN 60669-1

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Benzyna Mydło w płynie Olej napędowy Płyn do czyszczenia okien Alkohol

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	85 g
Wysokość dla opakowania 1	4,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,7 cm
Długość dla opakowania 1	6,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	850 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	19,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	21,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	160
Waga dla opakowania zbiorczego 3	29,38 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------