




! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

Parametry podstawowe

Range of product	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze złą i długimi pazurkami
Funkcja łącznika	1-pole 1-way
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Odcień koloru	Ivory

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Trwałość elektryczna	5000 cycles
Rezystancja izolacji	> 5 MOhm at 500 V
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Odstęp po otwarciu	> 3 mm
Sterowanie przez	Klawisz
Liczba modułów	2 moduły
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...4 mm ² rigid cable 0...4 mm ² flexible cable
Materiał	Zamak: fixing frame
Sposób mocowania	Długie pazurki
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Głębokość	33 mm
Głębokość zagnieżdżenia	21 mm
Masa produktu	0,0615 kg

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	25...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...50 °C
Normy	Dysrektywa EMC Dyrektywa niskonapięciowa EN 60669-1

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Charakterystyka środowiskowa	Wybielacz Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Alkohol Płyn do czyszczenia okien Benzyna Mydło w płynie Aceton

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	59 g
Wysokość dla opakowania 1	3,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------