




Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Złącze RJ45
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Typ gniazda danych	RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
Osprzęt dostarczany w dostawie	Oznacznik przewodów Odporny na lekkie uderzenia

Parametry uzupełniające

Typ sieci komunikacyjnej	1000BASE-TX
Protokół portu komunikacyjnego	ATM 1200 Mbps
Liczba modułów	2 x 1 modułów
Liczba gniazd	2
Rodzaj śladu	Infrapłus
Typ złącza (konektora)	S-One
Typ ekranowania kabla	U/FTP
Organizacja przewodów	Skrętka ekranowana
Przylączy - zaciski	Kliknięcie
Sposób mocowania	Długie pazurki
Kierunek instalowania	Proste
Materiał	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Głębokość	36 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	25 mm
Masa produktu	0,098 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Alkohol Płyn do czyszczenia okien Mydło w płynie Benzyna Wybielacz Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy
Normy	ISO 8877

Packing Units

Waga dla opakowania 1	100,000 g
Wysokość dla opakowania 1	36,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	75,000 mm
Długość dla opakowania 1	75,000 mm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------