



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Łącznik na kartę
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znu i długimi pazurkami
Kolor zaślepki	White

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Prąd znamionowy	10 A
Typ obciążenia	230 V AC incandescent lamp - 1470 W 230 V AC halogen lamp - 1470 W 230 V AC fan - 1470 W 230 V AC convector - 1470 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 1000 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 1470 VA Fluorescent tube ferromagnetic ballast - 1470 VA Compact fluorescent lamp - 1470 W LED lamp - 1470 W Contactor
Warunki użytkowania	Sterowanie przez odpowiedni przekaźnik
Sterowanie przez	Karta 54 x 86 x 0.85 mm (maksimum)
Liczba modułów	2 moduły
Typ bezpiecznika	Elektroniczny
Maksymalna liczba łączy	50000 operacji
Lampka podświetlająca	locator lamp
Oznakowanie	Piktogram do pionowego umieszczenia
Przylączy - zaciski	Złącza lutowane
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 1 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 1 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)

Sposób mocowania	Długie pazurki
Materiał	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Głębokość zagnieżdżenia	14 mm
Głębokość	Unica Basic cover frame: 36 mm Unica Colors cover frame: 36 mm Unica Allegro cover frame: 35 mm Unica Plus cover frame: 35 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,0689 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Charakterystyka środowiskowa	Płyn do czyszczenia okien Aceton Benzyna Alkohol Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Mydło w płynie Wybielacz
Normy	EN 61058-1

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	64 g
Wysokość dla opakowania 1	4,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------