



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo głośnikowe
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znu i długimi pazurkami
Odcień koloru	White

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	1
Liczba modułów	2 moduły
Przylączy - zaciski	2 pressure fixing
Sposób mocowania	Zatraskowo
Materiał	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Głębokość	37 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Masa produktu	0,068 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Charakterystyka środowiskowa	Mydło w płynie Wybielacz Benzyna Aceton Olej napędowy Alkohol

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	60 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	708 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8,2 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	19,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	22,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	50
Waga dla opakowania zbiorczego 3	4,25 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------