



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo telefoniczne
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znanu i długimi pazurkami
Odcień koloru	White
Rodzaj gniazda telefonicznego	RJ12 (6 contacts) - category 3 at 16 Mbit/s

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	1
Liczba modułów	2 moduły
Przylączy - zaciski	Screw terminals twisted pair
Sposób mocowania	Długie pazurki
Materiał	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Głębokość	23 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość zagnieżdżenia	12 mm
Masa produktu	0,057 kg
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Charakterystyka środowiskowa	Aceton

Benzyna
Odporność na promieniowanie UV
Mydło w płynie
Alkohol
Płyn do czyszczenia okien
Wybielacz
Olej napędowy

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	58 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------