



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Unica Top - Unica Class
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz obrotowy
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znu i długimi pazurkami
Sposób mocowania	Długie pazurki
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie rezystancyjne Obciążenie indukcyjne
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC 50 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Kolor zaślepki	Aluminium

Parametry uzupełniające

Sterowanie ściemniacza	Przycisk ZAŁ/WYŁ Regulator obrotowy 270°
Maks. prąd ciągły	1,74 A
Całkowita liczba przewodów	2
Typ obciążenia	230 V AC halogen lamp - 40...400 W 230 V AC incandescent lamp - 40...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 40...400 VA
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Typ bezpiecznika	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Oznakowanie	L+N
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Możliwość podłączenia urządzeń dodatkowych	Łącznik schodowy
Materiał	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame

Normy	EN 60669-2-1
Certyfikaty produktu	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Głębokość zagnieżdżenia	34 mm
Głębokość	54 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,1099 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Alkohol Płyn do czyszczenia okien Benzyna Olej napędowy Aceton Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Mydło w płynie

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	163 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	11 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------