



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz obrotowy
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znu i długimi pazurkami
Sposób mocowania	Długie pazurki
Zastosowania ściemniacza	Wentylator Obciążenie rezystancyjne Obciążenie indukcyjne
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC 50 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Kolor zaślepki	White

Parametry uzupełniające

Sterowanie ściemniacza	Impuls
Maks. prąd ciągły	1,5 A
Całkowita liczba przewodów	3
Typ obciążenia	230 V AC halogen lamp - 40...1000 W 230 V AC incandescent lamp - 40...1000 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 40...1000 VA 230 V AC motor - 60...600 W
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe Zabezpieczenie prądowe
Lampka podświetlająca	Blue neon indicator lamp
Oznakowanie	L+N
Przylązca - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Możliwość podłączenia urządzeń dodatkowych	Maksymalnie 5 ze wskaźnikami świetlnymi Maksymalnie 25 łączników pomocniczych
Materiał	ASA + PC: mechanism cover

	Zamak: fixing frame
Normy	EN 60669-2-1
Certyfikaty produktu	CE Aenor
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Głębokość zagnieżdżenia	34 mm
Głębokość	47 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,1169 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Benzyna Aceton Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Mydło w płynie Alkohol Płyn do czyszczenia okien

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	135 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,8 cm
Długość dla opakowania 1	10,9 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------