



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Płytki środkowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Przeznaczenie urządzenia	Konektory RJ45
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Liczba gniazd	2
Osprzęt dostarczany w dostawie	Odporny na lekkie uderzenia Oznacznik przewodów
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	RJ45 connector
Zgodność produktu	Uniwersalna płytki centralna do wkładów RJ45 AMPI KRONE
Liczba modułów	2 x 1 moduł
Materiał	Zamak: fixing frame ASA + PC: cover plate
Sposób mocowania	Długie pazurki
Głębokość	21 mm
Normy	UNE 60669 UNE 20315

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK01
Charakterystyka środowiskowa	Płyn do czyszczenia okien Aceton Odporność na promieniowanie UV

Mydło w płynie
Alkohol
Wybielacz
Olej napędowy
Benzyna

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	52 g
Wysokość dla opakowania 1	3,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------