



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica Top - Unica Class
Typ produktu lub komponentu	Płytki środkowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Przeznaczenie urządzenia	Konektory RJ45
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Liczba gniazd	2
Osprzęt dostarczany w dostawie	Odporny na lekkie uderzenia Oznacznik przewodów
Odcień koloru	Aluminium

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	RJ45 connector
Zgodność produktu	Uniwersalna płytki centralna do wkładów RJ45 AMPi KRONE
Liczba modułów	2 x 1 moduł
Materiał	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover plate Zamak: fixing frame
Sposób mocowania	Długie pazurki
Głębokość	21 mm
Normy	UNE 60669 UNE 20315

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK01
Charakterystyka środowiskowa	Alkohol Wybielacz Mydło w płynie Odporność na promieniowanie UV Benzyna Płyn do czyszczenia okien Olej napędowy

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	55 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,4 cm
Długość dla opakowania 1	7,4 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------