



! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Typ produktu lub komponentu	Brzęczyk
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze złą i długimi pazurkami
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Długie pazurki
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Prąd pobierany	40 mA
Rodzaj nastaw	Możliwość regulacji głośności za pomocą pokrętki
Czas pracy	0...60 ms
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Poziom dźwięku	Pomiędzy 76 a 80 dB
Przekrój poprzeczny kabla	0.75...1.5 mm ² flexible cable 0.75...1.5 mm ² rigid cable
Materiał	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Normy	Dysrektywa EMC Dyrektywa niskonapięciowa
Certyfikaty produktu	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Głębokość zagnieżdżenia	31 mm
Głębokość	42 mm

Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Masa produktu	0,083 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Benzyna Olej napędowy Alkohol Wybielacz Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien Aceton Mydło w płynie

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	80 g
Wysokość dla opakowania 1	4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------