



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Typ produktu lub komponentu	Dzwonek elektroniczny
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znu i długimi pazurkami
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Długie pazurki
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Prąd pobierany	14 mA
Rodzaj nastaw	5 melodii do zaprogramowania
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Poziom dźwięku	70 dB/1m
Przekrój poprzeczny kabla	0.75...1.5 mm ² flexible cable 0.75...1.5 mm ² rigid cable
Możliwość podłączenia urządzeń dodatkowych	3 światła wskaźników połączone równolegle 10 standardowych przycisków połączonych równolegle
Materiał	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Normy	IEC 62080
Certyfikaty produktu	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Głębokość zagnieżdżenia	33 mm

Głębokość	44 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Masa produktu	0,1499 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Wybielacz Benzyna Płyn do czyszczenia okien Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy Alkohol Mydło w płynie

Packing Units

Waga dla opakowania 1	154,000 g
Wysokość dla opakowania 1	75,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	75,000 mm
Długość dla opakowania 1	75,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------