




! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ produktu lub komponentu	Wyprowadzenie kabli
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze złą i długimi pazurkami
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Długie pazurki
Osprzęt dostarczany w dostawie	Zaciski zabezpieczające przed pociąganiem
Odcień koloru	Ivory (RAL 9010)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Unica
Prąd znamionowy	16 A
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	$\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for flexible cable(s) $\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for rigid cable(s)
Materiał	ASA + PC: mechanizm cover Zamak: fixing frame
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,0567 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
--------------------	------

Stopień ochrony IP	IP40
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Mydło w płynie Płyn do czyszczenia okien Wybielacz Olej napędowy Benzyna Odporność na promieniowanie UV Alkohol

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	56 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------