



! Produkt wycofywany

## Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

## Parametry podstawowe

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Unica                                                 |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria do okablowania                              |
| Typ produktu lub komponentu               | Wyprowadzenie kabli                                   |
| Nazwa gamy                                | Unica Top - Unica Class                               |
| Prezentacja urządzenia                    | Mechanizm z ramą montażową ze złą i długimi pazurkami |
| Liczba modułów                            | 2 moduły                                              |
| Sposób mocowania                          | Długie pazurki                                        |
| Osprzęt dostarczany w dostawie            | Zaciski zabezpieczające przed pociąganiem             |
| Odcień koloru                             | Aluminium                                             |

## Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                              | Unica                                                                                                         |
| Prąd znamionowy                            | 16 A                                                                                                          |
| Przyłącza - zaciski                        | Zaciski śrubowe                                                                                               |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych        | $\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for flexible cable(s)<br>$\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for rigid cable(s) |
| Materiał                                   | ASA + PC: mechanism cover<br>Zamak: fixing frame                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 15...30 °C                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | 0...35 °C                                                                                                     |
| Szerokość                                  | 70,9 mm                                                                                                       |
| Wysokość                                   | 70,9 mm                                                                                                       |
| Masa produktu                              | 0,0567 kg                                                                                                     |

## Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IK | IK01 |
|--------------------|------|

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP           | IP40                                                                                                                                        |
| Charakterystyka środowiskowa | Olej napędowy<br>Odporność na promieniowanie UV<br>Benzyna<br>Aceton<br>Alkohol<br>Płyn do czyszczenia okien<br>Mydło w płynie<br>Wybielacz |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 68 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 6,7 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 4,4 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 6,8 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|