



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zaślepiająca pokrywa
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Liczba modułów	2 moduły
Prezentacja urządzenia	Płyta pokrywy z ramą mocującą ze znanu + długie pazury
Sposób mocowania	Długie pazurki
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Materiał	ASA + PC: cover plate Zamak: fixing frame
Normy	EN 60669-1
Głębokość	14 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,046 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP40
Charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Benzyna Aceton Mydło w płynie Płyn do czyszczenia okien Alkohol

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	48 g
Wysokość dla opakowania 1	3,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	480 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	22 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------