




Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Plus
Liczba zespołów	1 gang
Sposób mocowania	Zatraskowo
Kolor ramki ozdobnej	Ivory
Kolor dekoracyjny	Ivory

Parametry uzupełniające

Materiał	ASA + PC: decorative frame ASA + PC: intermediate part ASA + PC: cover frame
Normy	EN 60669-1
Wysokość	80 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	14 mm
Masa produktu	0,022 kg
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Mydło w płynie Aceton Odporność na promieniowanie UV Alkohol Płyn do czyszczenia okien Benzyna

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	20,75 g
Wysokość dla opakowania 1	0,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	475 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	12,7 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	12,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	18 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	160
Waga dla opakowania zbiorczego 3	4,162 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------