



! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Plus
Liczba zespołów	2 gangs vertical
Sposób mocowania	Zatraskowo
Kolor ramki ozdobnej	Granat
Kolor dekoracyjny	Biały

Parametry uzupełniające

Materiał	ASA + PC: decorative frame ASA + PC: intermediate part ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Normy	EN 60669-1
Wysokość	161 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	14 mm
Odległość pomiędzy środkami	71 mm
Masa produktu	0,035 kg
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Aceton Alkohol Benzyna Płyn do czyszczenia okien

Packing Units

Waga dla opakowania 1	46,000 g
Wysokość dla opakowania 1	10,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	80,000 mm
Długość dla opakowania 1	160,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------