



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Plus
Liczba zespołów	3 zespoły pionowy
Sposób mocowania	Zatraskowo
Kolor ramki ozdobnej	Glacier blue
Kolor dekoracyjny	Biały

Parametry uzupełniające

Materiał	ASA + PC: intermediate part ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Normy	EN 60669-1
Wysokość	232 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	14 mm
Odległość pomiędzy środkami	71 mm
Masa produktu	0,049 kg
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Mydło w płynie Wybielacz Aceton Alkohol

Olej napędowy
Odporność na promieniowanie UV
Benzyna
Płyn do czyszczenia okien

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	66 g
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	23,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------