




! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Plus
Liczba zespołów	1 zespół
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Bez pazurów
Odcień koloru	Sand

Parametry uzupełniające

Osprzęt dostarczany w dostawie	Ramka mocująca
Materiał	ASA + PC: cover frame
Normy	EN 60669-1
Szerokość	80 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	30 mm
Masa produktu	0,052 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP44
Charakterystyka środowiskowa	Płyn do czyszczenia okien Wybielacz Odporność na promieniowanie UV Mydło w płynie Benzyna Aceton Olej napędowy Alkohol

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	52 g
Wysokość dla opakowania 1	3,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	328 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	12,4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	12,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,091 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------