



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Nazwa gamy	Unica Plus
Prezentacja urządzenia	Kompletny mechanizm
Liczba gniazd	2
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Rodzaj gniazda zasilającego	Polska Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Opis standardu gniazda zasilającego	Przemieszczone uziemienie

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	16 A at 250 V AC
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba modułów	4 moduły
Sposób mocowania	Krótkie pazurki
Odcień koloru	White
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...4 mm ² - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² - cable stiffness: rigid
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Trwałość elektryczna	10000 cycles, cos phi = 0.8
Rezystancja izolacji	> 5 MOhm at 500 V
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Materiał	ASA + PC: mechanism cover ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki

Liczba na zestaw	Set of 1 box
Głębokość zagnieżdżenia	27 mm
Głębokość	37 mm
Szerokość	90,21 mm
Wysokość	122,9 mm
Masa produktu	0,1281 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Mydło w płynie Benzyna Płyn do czyszczenia okien Alkohol Wybielacz Aceton

Packing Units

Waga dla opakowania 1	129,000 g
Wysokość dla opakowania 1	90,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	122,000 mm
Długość dla opakowania 1	47,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------