



Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Nazwa produktu	Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Pełny
Szerokość	Zewnętrzna: 376 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 228 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 101,5 mm
Built-in depth	0 mm

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	36
Całkowita liczba modułów 18 mm	18
[In] prąd znamionowy	63 A
Rodzaj szyny	35 mm asymetryczna szyna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	1 goły kołnierz 1 kołnierz korpusu
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 ziemia (przykręcony) z 16 wyjścia 1 neutralny (przykręcony) z 16 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 16 mm ² dla ziemia 2 x 16 mm ² dla neutralny

	6 x 6 mm ² dla ziemia 6 x 6 mm ² dla neutralny 8 x 10 mm ² dla ziemia 8 x 10 mm ² dla neutralny
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Drzwi: plastik techniczny Front face: technoplastic
Głębokość wewnętrzna	80 mm
Kolor	Door: white (RAL 9003) Płyta czołowa: biały (RAL 9003)
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 60439-3 IEC 529
Znak jakości	IMQ
Odporność ogniowa	Drzwi: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,105 kg
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	22,8 cm
Długość dla opakowania 1	37,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	52 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	PAL
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	101,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy