



### Parametry podstawowe

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gama produktów              | Resi9              |
| Nazwa produktu              | Resi9 MP           |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa            |
| Typ obudowy                 | Obudowa modułowa   |
| Nb of 18 mm modules per row | 12                 |
| Nb of horizontal rows       | 3                  |
| Type of door                | Półprzezroczysty   |
| Szerokość                   | Zewnętrzna: 268 mm |
| Wysokość                    | Zewnętrzna: 478 mm |
| Głębokość                   | Zewnętrzna: 102 mm |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż obudowy                    | Powierzchnia                                                                                                                                           |
| Szerokość w modułach 9 mm         | 24                                                                                                                                                     |
| Całkowita liczba modułów 18 mm    | 36                                                                                                                                                     |
| [In] prąd znamionowy              | 63 A                                                                                                                                                   |
| Rodzaj szyny                      | 35 mm asymetryczna szyna                                                                                                                               |
| Opis płyty montażowej             | Be płyty montażowej                                                                                                                                    |
| Wprowadzenie kablowe              | 1 goły kołnierz<br>1 kołnierz korpusu                                                                                                                  |
| Zaciski                           | Ochronny neutralny                                                                                                                                     |
| Ilość zacisków                    | 1 ziemia (przykręcony) z 20 wyjścia<br>1 neutralny (przykręcony) z 20 wyjścia                                                                          |
| Wyprowadzenia bloku rozdzielczego | 2 x 16 mm <sup>2</sup> dla ziemia<br>2 x 16 mm <sup>2</sup> dla neutralny<br>9 x 10 mm <sup>2</sup> dla ziemia<br>9 x 10 mm <sup>2</sup> dla neutralny |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 9 x 6 mm <sup>2</sup> dla ziemia<br>9 x 6 mm <sup>2</sup> dla neutralny            |
| Materiał obudowy     | Back part: technoplastic<br>Drzwi: plastik techniczny<br>Front face: technoplastic |
| Głębokość wewnętrzna | 80 mm                                                                              |
| Kolor                | Płyta czołowa: biały (RAL 9003)<br>Drzwi: półprzezroczysty                         |
| Segment rynku        | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne                                        |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | IEC 60670-24<br>IEC 529<br>IEC 60439-3<br>EN 50102<br>IEC 60695-2-11 |
| Znak jakości                               | IMQ                                                                  |
| Odporność ogniowa                          | Drzwi: 650 °C<br>Back part: 650 °C<br>Front face: 650 °C             |
| Stopień ochrony IP                         | IP40                                                                 |
| Stopień ochrony IK                         | IK07                                                                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                                          |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 1,55 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 10,2 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 26,8 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 47,8 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | CAR      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 4        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 6,2 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 52 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | PAL      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 64       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 111,2 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 120 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                           |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|