



Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Nazwa produktu	Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Półprzezroczysty
Szerokość	Ściana: 270 mm Zewnętrzna: 294 mm
Wysokość	Ściana: 353 mm Zewnętrzna: 377 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 18 mm 80 mm wall: Całkowity: 98 mm

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	24
[In] prąd znamionowy	63 A
Rodzaj szyny	35 mm asymetryczna szyna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 ziemia (przykręcony) z 16 wyjścia 1 neutralny (przykręcony) z 16 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 16 mm ² dla ziemia

	2 x 16 mm ² dla neutralny 6 x 6 mm ² dla ziemia 6 x 6 mm ² dla neutralny 8 x 10 mm ² dla ziemia 8 x 10 mm ² dla neutralny
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Drzwi: plastik techniczny Front face: technoplastic
Głębokość wewnętrzna	76 mm
Kolor	Płyta czołowa: biały (RAL 9003) Drzwi: półprzezroczysty
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	IEC 60695-2-11 IEC 60670-24 EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3
Znak jakości	IMQ
Odporność ogniowa	Drzwi: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,28 kg
Wysokość dla opakowania 1	9,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	29,4 cm
Długość dla opakowania 1	37,7 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------