



Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Typ produktu lub komponentu	Panel przedni
Rodzaj płyty czołowej	Przezroczysty
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Resi9 Resi9 MP

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Rodzaj osłony czołowej	Półprzezroczysty
Ilość rzędów	3
Ilość modułów 18mm w rzędzie	12
Całkowita liczba modułów 18 mm	36
Materiał obudowy	Drzwi: plastik techniczny Front face: technoplastic
Szerokość	Zewnętrzna: 294 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 502 mm
Głębokość	Ściana: 13 mm Zewnętrzna: 18 mm
Kolor	Płyta czołowa: biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529
Odporność ogniowa	Drzwi: 650 °C Front face: 650 °C
Stopień ochrony IK	IK07

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
--	-------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	628 g
Wysokość dla opakowania 1	3,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	29,4 cm
Długość dla opakowania 1	50,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,29 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	96
Waga dla opakowania zbiorczego 3	112,61 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------