



Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Typ produktu lub komponentu	Podstawa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	Resi9 MP
Prąd znamionowy [In]	63 A
Nb of horizontal rows	1
Nb of 18 mm modules per row	18
Ilość zacisków	1 earth (screw) with 16 outgoers 1 neutralny (wkreś) z 16 wyjścia
Zaciski	Ochronny neutralny

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	2
Całkowita liczba modułów 18 mm	18
Wprowadzenie kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 16 mm ² dla ziemia 2 x 16 mm ² dla neutralny 6 x 6 mm ² dla ziemia 6 x 6 mm ² dla neutralny 8 x 10 mm ² dla ziemia 8 x 10 mm ² dla neutralny
Materiał obudowy	Back part: technoplastic
Szerokość	Ściana: 378 mm
Wysokość	228 mm wall:
Głębokość	80 mm wall: Zewnętrzna: 18 mm Całkowity: 98 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 50102 IEC 60695-2-11
Odporność ogniowa	Back part: 650 °C
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	674 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	37,8 cm
Długość dla opakowania 1	22,8 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------