



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Moduł ogranicznika przepięć
Liczba biegunów	2

Parametry uzupełniające

Dostępna funkcja	Z sygnalizacją dźwiękową
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Znamionowe napięcie pracy [U _e]	230...255 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U _{imp}]	1,5 kV
Największy prąd wyładowczy	5 kA
Kategoria sieci komunikacyjnej	3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	16 g
Wysokość dla opakowania 1	7,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	2,2 cm
Długość dla opakowania 1	7,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	150
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,81 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------