



### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów              | Merten                      |
| Typ produktu lub komponentu | USB charger + socket-outlet |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacja urządzenia                     | Kompletny produkt                                                                                                                                 |
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy                                                                                                                                        |
| Liczba gniazd                              | 1                                                                                                                                                 |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P + E                                                                                                                                            |
| Opis standardu gniazda zasilającego        | Boczne styki uziemiające                                                                                                                          |
| Gniazdo standardowe                        | Schuko                                                                                                                                            |
| Typ pokrywy                                | With shutter                                                                                                                                      |
| Prąd znamionowy                            | 16 A                                                                                                                                              |
| Połączenie typu zintegrowanego             | 1 socket-outlet 250 V prąd przemienny (AC), maksymalny prąd obciążenia: 16 A<br>2 port USB 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A |
| Moc wejściowa                              | 12 W                                                                                                                                              |
| Pomoc do montażu                           | CEE60 installation box (1 moduł)                                                                                                                  |
| Zgodność gamy                              | Merten System M standard flush mounting box                                                                                                       |
| Położenie styków uziemiających             | Straight 0° position                                                                                                                              |
| Liczba modułów                             | 1 module                                                                                                                                          |
| Sposób mocowania                           | Przez wkręty i szczypce                                                                                                                           |
| Odcień koloru                              | Biel polarna (RAL 9010)                                                                                                                           |
| Wykończenie powierzchni                    | Jaskrawy                                                                                                                                          |
| Obróbka powierzchni                        | Bez malowania osłona mechanizmu                                                                                                                   |
| Sposób pakowania                           | Skrzynia, obudowa                                                                                                                                 |
| Ilość sztuk w zestawie                     | 1                                                                                                                                                 |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj zabezpieczenia                      | Battery charge protection<br>Automatic restart after ground fault or main power loss<br>Przeciw zwarciom<br>Zabezpieczenie cieplne<br>1 bezpiecznik zewnętrzny<br>Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...35 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Czas eksploatacji w cyklach                | 30000 cykl                                                                                                                                                                                                        |
| Przylączy - zaciski                        | Zaciski bezśrubowe                                                                                                                                                                                                |
| Liczba zacisków                            | 3                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba kabli                               | 2                                                                                                                                                                                                                 |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych        | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla sztywny kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla linka kabel (kable)                                                                                                          |
| Materiał                                   | Poliwęglan (PC): płyta środkowa<br>Poliwęglan (PC): obudowanie                                                                                                                                                    |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla       | 11 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość                                   | 71 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość                                  | 71 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość                                  | 44 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość zagnieżdżenia                    | 32 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Masa produktu                              | 0,092 kg                                                                                                                                                                                                          |
| Normy                                      | IEC 60884-1<br>DIN VDE 0620-1<br>NEN-EN 50198-2<br>EN/IEC 60950                                                                                                                                                   |
| Certyfikaty produktu                       | FIMKO<br>NEMKO<br>CB<br>SEMKO<br>VDE<br>KEMA-KEUR                                                                                                                                                                 |
| Stopień ochrony IK                         | IK04                                                                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                                                                                                                                                                                                              |

## Środowisko pracy

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko normalne<br>Użytek wewnątrz budynku |
|------------------------------|------------------------------------------------|

## Packing Units

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 110 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 6 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                | 7,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 7,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | CAR     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 80      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 9,28 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 32,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|