



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa gamy                  | M-Plan glass<br>M-Arc<br>M-Star<br>M-Elegance<br>System M<br>M-Plan<br>M-Smart |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo zasilające                                                             |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z płytą centralną                                                    |
| Gniazdo standardowe         | Niemiecki system uziemienia gniazda zasilającego                               |

### Parametry uzupełniające

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego     | 2P + E                  |
| Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego | Montaż podtynkowy       |
| Sposób mocowania                               | Przez wkręty i szczypce |
| Prąd znamionowy                                | 16 A                    |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                 | 250 V                   |
| Odcień koloru                                  | Aluminium               |
| Przylączy - zaciski                            | Zacisk śrubowy          |
| Materiał                                       | Poliwęglan matowy       |
| Obróbka powierzchni                            | Lakierowanie            |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

### Packing Units

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE  |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1    |
| Waga dla opakowania 1        | 83 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 4 cm |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,1 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 7,1 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 950 g   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 18 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 18 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 27 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | CAR     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 60      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 6,17 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 32,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm   |

### Offer Sustainability

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|