



### Parametry podstawowe

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                    | Merten                                                                                         |
| Nazwa produktu                    | System M                                                                                       |
| Nazwa gamy                        | M-Smart<br>M-Arc<br>M-Elegance<br>M-Plan<br>M-Star<br>M-Smart<br>M-Arc<br>M-Elegance<br>M-Plan |
| Typ produktu lub komponentu       | Gniazdo zasilające                                                                             |
| Prezentacja urządzenia            | Mechanizm z płytą centralną                                                                    |
| Gniazdo standardowe               | Francuski system uziemienia gniazda zasilającego                                               |
| Dodatkowe informacje dot. gniazda | Z przesłonami torów prądowych                                                                  |

### Parametry uzupełniające

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Częstotliwość zasilania                        | 50 Hz                   |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego     | 2P + E                  |
| Liczba gniazd                                  | 1                       |
| Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego | Montaż podtynkowy       |
| Sposób mocowania                               | Przez wkręty i szczypce |
| Prąd znamionowy                                | 16 A                    |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                 | 250 V                   |
| Odcień koloru                                  | Aluminium               |
| Przyłącza - zaciski                            | Zacisk śrubowy          |
| Materiał                                       | Poliwęglan matowy       |
| Obróbka powierzchni                            | Lakierowanie            |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

## Packing Units

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1       |
| Waga dla opakowania 1                       | 83 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3,7 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,1 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 7,1 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 949 g   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 18 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 18 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 27 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | CAR     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 60      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 6,16 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 32,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS | W trakcie dochodzenia                                                                                                                                                     |
| WEEE                      | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|