



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten Merten Merten
Nazwa produktu	Aquadesign Aquadesign System M
Nazwa gamy	M-Star M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z płytą centralną
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych

Parametry uzupełniające

Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Liczba gniazd	1 1 1
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Prąd znamionowy	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Odcień koloru	Biel polarna (RAL 9010)
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy
Materiał	Poliwęglan lśniący

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	91 g
Wysokość dla opakowania 1	4,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,03 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,1 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,1 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	CAR
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	4,51 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------