




Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Sterowanie przez	Klawisz
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Prąd znamionowy	10 AX
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A
Liczba przycisków	1
Lampka podświetlenia	Wskaźnik czerwony
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał	Metal Plastik

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	64 g

Wysokość dla opakowania 1	3,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	761 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,55 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------