



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten System M
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Prezentacja urządzenia	Urządzenie z ramą mocującą i pazurami
Osprzęt dostarczany w dostawie	USB charger
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Zgodność produktu	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Prąd wyjściowy	2.1 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	180 mA
Współczynnik efektywności energetycznej	72
Maximum power consumption in W	0,1 W
Znamionowa moc wyjściowa	10,5 W
Moc wejściowa	12 W
Napięcie wyjściowe	5 V DC 2.1 A
Typ złącza (konektora)	USB 2.0
Czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. 10,5 W
Liczba zacisków	2 screw terminals
Kształt i ba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla elastyczny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla linka kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	7 mm
Materiał	PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Rodzaj zabezpieczenia	Electronic overload and temperature protection

Sposób mocowania	Wkrętami
Wysokość	45 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość zagnieżdżenia	30,8 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa
Certyfikaty produktu	EAC
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	100 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,405 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	19 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------